SG5

Data druku 25.10.2023

Dane techniczne

UWAGA: Na zdjciu wida ogólny przykad produktu.

Cinienie robocze, maks	250 bar
Cinieniowy zawór nadmiarowy	250 bar
Zalecane natenie przepywu	60 l/min
Sia chwytaka przy zetkniciu brzegów	25 kN
Udwig, maks.	8000 kg
Masa	575 kg
Powierzchnia chwytaka	0,4 m²
Szeroko chwytaka	212 cm
Szeroko	54 cm
Wysoko przy zetkniciu brzegów	113 cm
Wysoko przy maks. szerokoci chwytaka	90 cm

Specyfikacja pomiarowa

A	B	C	D
1126 mm	540 mm	896 mm	2112 mm



Produkty na zdjciach mog posiada dodatkowe akcesoria i funkcje. Dane techniczne i masy mog si róni w zalenoci od konfiguracji i sprztu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji lub w budowie produktów bez wczeniejszego powiadomienia i nie bierzemy odpowiedzialnoci za ewentualne bdy merytoryczne. Na rónych rynkach mog wystpowa rónice w programach produktów i standardach wyposaenia. Aby uzyska wicej informacji na temat aktualnych specyfikacji produktowych, miejscowych wariantów oraz wyposaenia specjalnego, skontaktuj si z najbliszym przedstawicielstwem handlowym naszej firmy.